

Výrobek: **AKRINOL UNIFLEX RAPID**

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/19-AUR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
13.01.24

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Zlepšené rychletvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a
prodlouženou dobou zpracovatelnosti pro vnitřní a vnější použití (C2FTE)**

3. Výrobce:

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3

5. Technická specifikace

EN 12004-1:2017

Notifikovaná osoba:

ZAG Ljubljana, 1404, provedl počáteční zkoušku typu výrobku v rámci systému 3
a vydal zprávu č. 737/19-480-1.

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Deklarováno	Norma	Technická specifikace
Reakce na oheň	E	(CWFT)	EN 12004-1:2017
Počáteční tahová přídržnost (6h)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348	EN 12004-1:2017
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348	EN 12004-1:2017



Tahová přídržnost po tepelném stárnutí +70 °C	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348	EN 12004-1:2017
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348	EN 12004-1:2017
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348	EN 12004-1:2017
Zpracovatelnost po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1346	EN 12004-1:2017
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308	EN 12004-1:2017
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list		EN 12004-1:2017

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 29. 11. 2019

Danijel Lisičič
vedoucí vývojového oddělení






 1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovinsko 19 Identifikační kód typu výrobku: 13.01.24 Prohlášení o vlastnostech č: 001/19-AUR	
EN 12004-1:2017 Zlepšené rychletvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zpracovatelnosti pro vnitřní a vnější použití (C2FTE)	
Reakce na oheň	E
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Zpracovatelnost po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list

