

Výrobek: JUBIZOL S70

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/17-JBZ-S70

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
00.01.02

2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou určený k izolaci obvodového zdiva staveb – tepelná izolace z pěnového polystyrenu

3. **Výrobce:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. **System/systemy POSV:**

System 2+

5. **Technická specifikace**

ETAG 004

Evropské technické posouzení: **ETA-08/0236**

Certifikát řízení výroby: **1404-CPD-1332**

Subjekt pro technické posuzování: **ZAG – Závod za gradbeništvo Slovenije**

Notifikovaná osoba č.: **1404**

6. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Deklarováno	Norma	Technická specifikace
Reakce na oheň	B-s1, d0	ETAG 004 5.1.2.1	ETAG 004
Nasákavost po 24 hodinách	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Tepelně vlhkostní chování	Odolný vůči tepelně vlhkostním cyklům	ETAG 004 5.1.3.2.1	ETAG 004



Chování při zmrazování- rozmrazování	Odolný vůči zmrazování- rozmrazování	ETAG 004 5.1.3.2.2	ETAG 004
Propustnost vodních par Sd	≤ 2,0 m	ETAG 004 5.1.3.4	ETAG 004
Soudržnost v počátečním stavu mezi základní vrstvou a EPS	≥ 0,08 MPa	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Soudržnost po tepelně vlhkostních cyklech mezi základní vrstvou a EPS	≥ 0,08 MPa	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Soudržnost v počátečním stavu mezi adhezivem a betonem	≥ 0,25 MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Soudržnost po ponoření do vody (2 hodiny sušení) mezi adhezivem a betonem	≥ 0,08 MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Soudržnost po ponoření do vody (7 dní sušení) mezi adhezivem a betonem	≥ 0,25 MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Soudržnost v počátečním stavu mezi adhezivem a EPS	≥ 0,08 MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Soudržnost po ponoření do vody (2 hodiny sušení) mezi adhezivem a EPS	≥ 0,03 MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Soudržnost po ponoření do vody (7 dní sušení) mezi adhezivem a EPS	≥ 0,08 MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 13. 01. 2017

Danijel Lisičič
vedoucí vývojového oddělení




2

