

Výrobek: JUBIZOL MW

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 001/17-JBZ-MW

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
00.01.03

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou určený k izolaci obvodového zdiva staveb – tepelná izolace z kamenné vlny

3. Výrobce:

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. Systém/systémy POSV:

Systém 2+

5. Technická specifikace

ETAG 004

Evropské technické posouzení: **ETA-10/0334**

Certifikát řízení výroby: **1404-CPR-2793**

Subjekt pro technické posuzování: **ZAG – Závod za gradbeništvo Slovenije**

Notifikovaná osoba č.: **1404**

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Deklarováno	Norma	Technická specifikace
Reakce na oheň	A2-s1, d0	ETAG 004 5.1.2.1	ETAG 004



Nasákavost po 24 hodinách (vrchní vrstvy Jubizol Minerální omítka Juboglet Nivelin D + fasádní barvy v kombinaci se všemi základními omítkami a Unixil finish S v kombinaci s Jubizol ultralight fixem	$\geq 0,5 \text{ kg/m}^2$	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Nasákavost po 24 hodinách (ostatní kombinace vrchních vrstev a základních omítek)	$< 0,5 \text{ kg/m}^2$	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Tepelně vlhkostní chování	Odolný vůči tepelně vlhkostním cyklům	ETAG 004 5.1.3.2.1	ETAG 004
Chování při zmrazování- rozmrazování	Odolný vůči zmrazování- rozmrazování	ETAG 004 5.1.3.2.2	ETAG 004
Propustnost vodních par Sd	$\leq 1,0 \text{ m}$	ETAG 004 5.1.3.4	ETAG 004
Soudržnost v počátečním stavu mezi základní vrstvou a deskami MW	$< 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Soudržnost po tepelně vlhkostních cyklech mezi základní vrstvou a deskami MW	$< 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Soudržnost v počátečním stavu mezi základní vrstvou a lamelami MW	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Soudržnost po tepelně vlhkostních cyklech mezi základní vrstvou a lamelami MW	$< 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Soudržnost v počátečním stavu mezi adhezivem a betonem	$\geq 0,25 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Soudržnost po ponoření do vody (2 hodiny sušení) mezi adhezivem a betonem	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Soudržnost po ponoření do vody (7 dní sušení) mezi adhezivem a betonem	$\geq 0,25 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Soudržnost v počátečním stavu mezi adhezivem a lamelami MW	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Soudržnost po ponoření do vody (2 hodiny sušení) mezi adhezivem a MW	$\geq 0,03 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Soudržnost po ponoření do vody (7 dní sušení) mezi adhezivem a MW	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 13. 01. 2017

Danijel Lisičič
vedoucí vývojového oddělení



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija



