

Výrobek: JUBIZOL Unixil finish S 1.5 / 2.0



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 001/19-UXG

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
10.02.37

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Siloxanizovaná akrylátová hlazená omítka pro dekorativní ochranu fasádních povrchů zdiva

3. Výrobce:

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3

5. Technická specifikace:

EN 15824

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Deklarováno	Norma	Technická specifikace
Reakce na oheň	A2	EN 13501-1	EN 15824:2017
Přídržnost	> 0,3 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$	0,83 W/(mK) P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Propustnost pro vodní páru	V2	EN ISO7783-2	EN 15824:2017
Absorpce vody	W3	EN 1062-3	EN 15824:2017
Trvanlivost	NPD	EN 13687-3	EN 15824:2017

7. Výrobek je rovněž součástí vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou.



JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
JUBIZOL MW, ETA-10/0334
JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633
JUBIZOL PB MW, ETA-13/0632
JUBIZOL S70, ETA-08/0236
JUBIZOL XPS, ETA-07/0028

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793
ZAG Ljubljana 1404-CPR-1985
ZAG Ljubljana 1404-CPR-1984
ZAG Ljubljana 1404-CPR-1332
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2794

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 05. 07. 2019

Danijel Lisičič
vedoucí vývojového oddělení



2



 ZAG Ljubljana 1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani 11 Identifikační kód typu výrobku: 10.02.37 Prohlášení o vlastnostech č: 001/19-UXG	
EN 15824:2017 Siloxanizovaná akrylátová hlazená omítka pro dekorativní ochranu fasádního zdiva	
Reakce na oheň	A2
Přídržnost	> 0,3 MPa
Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$	0,83 W/(mK), P=50% (hodnota z EN 1745)
Propustnost pro vodní páru	V2
Absorpce vody	W3