

## Výrobek: JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

### PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/19-JUT

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

11.01.13

**2. Zamýšlené/zamýšlená použití:**

**Maltová směs pro vnitřní a vnější použití (GP)**

**3. Výrobce:**

JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
1262 Dol pri Ljubljani  
Slovinsko  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

**4. Systém/systémy POSV:**

Systém 4

**5. Technická specifikace**

EN 998-1:2016

**6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

| Základní charakteristiky             | Deklarováno           | Norma      | Technická specifikace |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Reakce na oheň                       | F                     | EN 13501-1 | EN 998-1:2016         |
| Pevnost v tlaku                      | CS IV                 | EN 1015-11 | EN 998-1:2016         |
| Přidržitost                          | > 0,5 MPa – FP: B     | EN 1015-12 | EN 998-1:2016         |
| Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$  | 0,83 W/(mK),<br>P=50% | EN 1745    | EN 998-1:2016         |
| Propustnost pro vodní páru ( $\mu$ ) | < 20                  | EN 1015-19 | EN 998-1:2016         |
| Absorpce vody                        | W2                    | EN 1015-18 | EN 998-1:2016         |
| Trvanlivost                          | NPD                   |            | EN 998-1:2016         |
| Nebezpečné látky                     | NPD                   |            | EN 998-1:2016         |



**7. Výrobek je také součástí vnějšího tepelně izolačního systému s omítkou**

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393  
JUBIZOL MW, ETA-10/0334  
JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633  
JUBIZOL PB MW, ETA-13/0632

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792  
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793  
ZAG Ljubljana 1404-CPR-3215  
ZAG Ljubljana 1404-CPR-3216

**Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.**

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Dol pri Ljubljani, 05. 11. 2019

Danijel Lisičič  
vedoucí vývojového oddělení

  


|                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CE                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 13                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| <p>JUB d.o.o.<br/>Dol pri Ljubljani 28<br/>SI – 1262 Dol pri Ljubljani<br/>Slovinsko</p> <p>Identifikační kód typu výrobku: 11.01.13<br/>Prohlášení o vlastnostech č: 001/21-JLM</p> |                                                 |
| <b>EN 998-1:2016</b>                                                                                                                                                                 |                                                 |
| Průmyslově vyrobená maltová směs pro vnitřní a vnější použití (GP)                                                                                                                   |                                                 |
| Reakce na oheň                                                                                                                                                                       | F                                               |
| Pevnost v tlaku                                                                                                                                                                      | CS IV                                           |
| Přídržnost                                                                                                                                                                           | > 0,5 MPa – FP: B                               |
| Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$                                                                                                                                                  | 0,83 W/(mK), P = 50%<br>(hodnota podle EN 1745) |
| Propustnost vodních par ( $\mu$ )                                                                                                                                                    | < 20                                            |
| Absorpce vody                                                                                                                                                                        | W2                                              |
| www.jub.eu                                                                                                                                                                           |                                                 |

