

Výrobek: **HYDROSOL Elastic**

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/20-HDE

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

08.02.02

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Elastická maltová směs pro vodotěsnou ochranu vnějších a vnitřních vodorovných a svislých povrchů (CM P)

3. Výrobce:

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3

5. Technická specifikace

EN 14891:2012 / AC 2012

Pověřená osoba:

ZAG Ljubljana, 1404, provedl počáteční zkoušku typu výrobku v rámci systému 3.

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Deklarováno	Norma	Technická specifikace
Odolnost vůči pozitivnímu tlaku vody	Bez průniku vody	EN 14891:2012 / AC:2012, A.7	EN 14891:2012 / AC:2012
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.2	EN 14891:2012 / AC:2012
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí +70 °C	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.5	EN 14891:2012 / AC:2012



Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.3	EN 14891:2012 / AC:2012
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.6	EN 14891:2012 / AC:2012
Tahová přídržnost po ponoření do chlorové vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.7	EN 14891:2012 / AC:2012
Přemostění trhlin za standardních podmínek	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.8.2	EN 14891:2012 / AC:2012
Emise nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list		EN 14891:2012 / AC:2012

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 01. 07. 2020

Danijel Lisičič
vedoucí vývojového oddělení





 JUB d.o.o.
 Dol pri Ljubljani 28
 SI-1262 Dol pri Ljubljani
 Slovenija


 1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 1262 Dol pri Ljubljani SLOVENIA 14 Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 08.02.02 Prohlášení o vlastnostech č.: 001/20-HDE	
EN 14891:2012 / AC:2012 Elastická maltová směs pro vodotěsnou ochranu vnějších a vnitřních vodorovných a svislých povrchů (CM P)	
Odolnost vůči pozitivnímu tlaku vody Počáteční tahová přídržnost Tahová přídržnost po tepelném stárnutí Tahová přídržnost po ponoření do vody Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení Tahová přídržnost po ponoření do chlorové vody Přemostění trhlin za standardních podmínek Emise nebezpečných látek	Bez průniku vody $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,75 \text{ mm}$ Viz bezpečnostní list

