

Výrobek: **HYDROSOL Superflex**

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 001/16-HDA/B

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
08.02.03
2. Zamýšlené použití:
Dvousložková elastická hmota (složky A a B) pro vodotěsnou ochranu vnějších a vnitřních vodorovných a svislých povrchů (CM O1P)
3. Výrobce:
JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 3
5. Harmonizovaná technická specifikace:
EN 14891:2012 / AC 2013
Pověřená osoba:
ZAG Ljubljana, 1404 provedla počáteční zkoušku typu v rámci systému 3
6. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Hodnota	Harmonizované technické specifikace
Odolnost vůči pozitivnímu tlaku vody	Bez průniku vody	EN 14891
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tahová přídržnost po tepelném zatížení na 70 °C	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování/rozmrzování	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tahová přídržnost po ponoření do vápenné vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tahová přídržnost po ponoření do chlorové vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891

Schopnost přemostění trhlin za standardních podmínek	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Schopnost přemostění trhlin za nízkých teplot (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$	EN 14891

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodu 6. Toto prohlášení o vlastnostech podle Nařízení (EU) č. 305/2011 se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 22. 11. 2016

Danijel Lisičič, u.d.i.g.
vedoucí vývojového oddělení



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija