

Výrobek: **HYDROSOL Decor base**

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/19-HDD

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

08.02.05

**2. Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Předem připravená elastická vodotěsná hmota pro dekorativní úpravy vnitřních svislých povrchů

**3. Výrobce:**

JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
1262 Dol pri Ljubljani  
Slovinsko  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

**4. Systém/systémy POSV:**

Systém 4

**5. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

| Základní charakteristiky                       | Deklarováno               | Norma                 |
|--|---------------------------|-----------------------|
| Počáteční tahová přídržnost                    | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012 (A.6.2) |
| Tahová přídržnost po tepelném stárnutí +70 °C  | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012 (A.6.5) |
| Tahová přídržnost po ponoření do vody          | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012 (A.6.3) |
| Tahová přídržnost po ponoření do vápenné vody  | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012 (A.6.9) |
| Tahová přídržnost po ponoření do chlorové vody | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012 (A.6.7) |
| Přemostění trhlin za standardních podmínek     | $\geq 1,5 \text{ mm}$     | EN 14891:2017 (A.8)   |



**Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.**

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Dol pri Ljubljani, 22. 02. 2019

**Danijel Lisičič**  
vedoucí vývojového oddělení

