

Výrobek: **AKRINOL Flex**

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/20-ALF

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**  
13.01.07

2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:**

**Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a  
prodlouženou dobou zpracovatelnosti pro vnitřní a vnější použití (C2TES1)**

3. **Výrobce:**

JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
1262 Dol pri Ljubljani  
Slovinsko  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

4. **Systém/systémy POSV:**

Systém 3

5. **Technická specifikace**

EN 12004-1:2017

Notifikovaná osoba:

ZAG Ljubljana, 1404, provedl počáteční zkoušku typu výrobku v rámci systému 3  
a vydal zprávu č. P199/05-410-2.

6. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

| Základní charakteristiky                         | Deklarováno               | Norma                   | Technická specifikace |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Reakce na oheň                                   | E (CWFT)                  | EN 13501-1              | EN 12004-1:2017       |
| Počáteční tahová přídržnost                      | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004-2:2017,<br>8.3 | EN 12004-1:2017       |
| Tahová přídržnost po<br>tepelném stárnutí +70 °C | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004-2:2017,<br>8.3 | EN 12004-1:2017       |



|                                                  |                                      |                      |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Tahová přídržnost po ponoření do vody            | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$            | EN 12004-2:2017, 8.3 | EN 12004-1:2017 |
| Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$            | EN 12004-2:2017, 8.3 | EN 12004-1:2017 |
| Zpracovatelnost po 30 min.                       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$            | EN 12004-2:2017, 8.1 | EN 12004-1:2017 |
| Skluz                                            | $\leq 0,5 \text{ mm}$                | EN 12004-2:2017, 8.2 | EN 12004-1:2017 |
| Příčná deformace                                 | $\geq 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$ | EN 12004-2:2017, 8.6 | EN 12004-1:2017 |
| Uvolňování nebezpečných látek                    | Viz bezpečnostní list                |                      | EN 12004-1:2017 |

**Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.**

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Dol pri Ljubljani, 19. 02. 2020

**Danijel Lisičič**  
vedoucí vývojového oddělení


  

  
 JUB d.o.o.  
 Dol pri Ljubljani 28  
 SI-1262 Dol pri Ljubljani  
 Slovenija


|                                                                                                                                                                                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>1404</b>                                                                                       |                                      |
| JUB d.o.o.<br>Dol pri Ljubljani 28<br>SI – 1262 Dol pri Ljubljani<br>Slovinsko<br><b>11</b><br><br>Identifikační kód typu výrobku: 13.01.07<br>Prohlášení o vlastnostech č: 001/20-ALF |                                      |
| <b>EN 12004-1:2017</b><br><br>Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zpracovatelnosti pro vnitřní a vnější použití (C2TES1)                |                                      |
| Reakce na oheň                                                                                                                                                                         | E                                    |
| Počáteční tahová přídržnost                                                                                                                                                            | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$            |
| Tahová přídržnost po tepelném stárnutí                                                                                                                                                 | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$            |
| Tahová přídržnost po ponoření do vody                                                                                                                                                  | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$            |
| Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení                                                                                                                                       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$            |
| Skluz                                                                                                                                                                                  | $\leq 0,5 \text{ mm}$                |
| Zpracovatelnost po 30 min.                                                                                                                                                             | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$            |
| Příčná deformace                                                                                                                                                                       | $\geq 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$ |
| Uvolňování nebezpečných látek                                                                                                                                                          | Viz bezpečnostní list                |

