

Výrobek: AKRINOL Uniflex

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/20-AUF

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
13.01.08

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a
prodlouženou dobou tuhnutí pro vnitřní a vnější použití (C2TE)

3. Výrobce:

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3

5. Technická specifikace

EN 12004-1:2017

Notifikovaná osoba:

ZAG Ljubljana, 1404, provedl počáteční zkoušku typu výrobku v rámci systému 3
a vydal zprávu č. P422/08-480-16.

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Deklarováno	Norma	Technická specifikace
Reakce na oheň	E (CWFT)	EN 13501-1	EN 12004-1:2017
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí +70 °C	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017



Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Zpracovatelnost po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.1	EN 12004-1:2017
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004-2:2017, 8.2	
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list		EN 12004-1:2017

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 19. 02. 2020

Danijel Lisičič
vedoucí vývojového oddělení





 JUB d.o.o.
 Dol pri Ljubljani 28
 SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

 1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani 13 Identifikační kód typu výrobku: 13.01.08 Prohlášení o vlastnostech č: 001/20-AUF	
EN 12004-1:2017 Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou tuhnutí pro vnitřní a vnější použití (C2TE)	
Reakce na oheň	E
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Zpracovatelnost po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list