

TECHNICKÝ LIST 01.04.03-CSY



JUBOCIDE Plus

Prostředek k preventivní ochraně zdiva proti plísní

1. Popis, použití

JUBOCIDE Plus je vodní suspenze biocidních látek, která jako přísada do malířských disperzních barev účinně brání, resp. znemožňuje růst a rozvoj většiny nejrozšířenějších plísní na zdivu. Výrobek je určen pouze jako preventivní fungicidní přísada do malířských barev, neúčinkuje jako samostatný dezinfekční prostředek na již napadené povrchy. Zatřídění podle Zákona o biocidech: PT7 - přípravek na ochranu povrchových vrstev.

Seznam barev, do kterých je možné biocidní přípravek přidat:

JUPOL Classic, JUPOL Silver, JUPOL Strong protect, JUPOL Thermo, JUPOL Junior, JUPOL Trend, JUPOL Special, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt a JUPOL Latex satin

2. Barevné odstíny

- Mléčně zbarvená tekutina

3. Technické údaje

Balení	0.5 l
Hustota	1 kg/dm ³
Ředění vodou	0 %
Doba schnutí T = +20 °C, relativní vlhkost vzduchu = 65 %	doba schnutí vybrané barvy
Spotřeba	20-100 ml/l
Doporučený počet vrstev	1-2

4. Podmínky provádění

Teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí od +5 °C do +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesahovat

80 %.

5. Aplikace přípravku

Nádobu před použitím dobře protřepejte a výrobek důkladně zamíchejte do barvy. Dávkování: 20 až 100 ml na litr malířské barvy. Přípravek může změnit konzistenci barvy, proto při ředění barvy vodou počítejte také s dodaným přípravkem. Výrobek neovlivňuje odstín barvy ani technologické vlastnosti podstatné pro nanášení barvy. Již napadené povrchy předem omyjte mokrou textilií a po uschnutí dezinfikujte přípravkem ALGICIDE Plus concentrate nebo ALGICIDE Plus spray.

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou.

6. Zdravotní nezávadnost

Suchá vrstva barvy ošetřené přípravkem JUBOCIDE Plus není zdraví škodlivá.

7. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotách +5 °C až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním svitem, uchovávejte mimo dosah dětí! NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném obalu: nejméně 24 měsíců.

8. Ostatní informace

Technické listy jsou zpracovány na základě našich zkušeností s cílem, aby při použití výrobku bylo dosaženo optimálních výsledků. Za škody způsobené nesprávnou volbou výrobku, jeho nevhodným používáním nebo nekvalitním zpracováním nepřebíráme odpovědnost. Výrobce neodpovídá za vady a nedostatky v případech, kdy byl podklad pro aplikaci výrobku nedostatečně nebo nesprávně připraven nebo byly pro jeho přípravu použity nekvalitní materiály jiných výrobců. V případě nanášení výrobku na podklady se stávajícími povrchovými úpravami nebo s materiály jiných výrobců je nutné všechny zamýšlené postupy předem vyzkoušet v souladu s platnými návody na testovací ploše.

Bezpečnostní opatření: Řiďte se pokyny a informacemi uvedenými v bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TDS 011/25-čad, 03.02.2026