



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

SIGILL Acryl Universal 520

DOP-C00150-AK-01E

EN 15651-1: **F-INT**

Akrylový těsnicí tmel na vyplňování spojů mezi stavebními prvky, použití v interiéru.

Výrobce

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località
Crespellano VALSAMOGGIA (BO) –
ITÁLIE

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3, Systém 3 pro reakci na oheň

Notifikovaná osoba **4Ward Testing**, identifikační číslo **2538**, provedla stanovení typu výrobku a chování při požáru podle systému 3; Systém 3 pro reakci na oheň s odkazem na EN 15651.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného výše.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI

EN 15651-1: **F-INT**

Postup: Metoda A (ISO 8340)

Podklad: Malta M2 (bez základního nátěru)

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň (EN 13501)	Třída E	EN 15651-1: 2017
Uvolňování nebezpečných chemických látek do životního prostředí	Viz Bezpečnostní list výrobku	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Objemové smrštění (ISO 10563)	≤ 25 %	
Tahové vlastnosti – protažení při porušení (ISO 8339)	≥ 25 %	
Odolnost	Bez porušení	