



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

SIGILL PU Extreme 990

DOP-CS00081-N-01E

EN 15651-1: **F EXT-INT**

Jednosložková polyuretanová stavební pěna pro použití v interiéru a exteriéru.

EN 15651-4: **PW EXT-INT**

Jednosložková polyuretanová pěna pro pochůzné plochy.

Výrobce

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITÁLIE

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3, Systém 3 pro reakci na oheň

Notifikovaná osoba **4Ward Testing**, identifikační číslo **2538**, provedla stanovení typu výrobku a chování při požáru podle systému 3, s odkazem na EN 15651.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného výše.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI

EN 15651-1: **F EXT-INT**
EN 15651-4: **PW EXT-INT**

Postup: Metoda A (ISO 8340)
Podklad: Malta M2 (se základním nátěrem
U-Primer 110)

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň (EN 13501)	Třída E	EN 15651-1 & 4: 2017-03
Uvolňování nebezpečných chemických látek do životního prostředí	Viz Bezpečnostní list výrobku	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
a) Stékavost (ISO 7390)	≤ 3 mm	
b) Objemové smrštění (ISO 10563)	< 10 %	
c) Tahové vlastnosti – pevnost v tahu při udržovaném protažení po ponoření do vody (ISO 10590)	Bez porušení	
d) Tahové vlastnosti – pevnost v tahu při udržovaném protažení (ISO 8340)	Bez porušení	
e) Tahové vlastnosti – pevnost v tahu při udržovaném protažení po ponoření do vody na 24 hodin (ISO 10590)	Bez porušení	
f) Tahové vlastnosti – pevnost v tahu při udržovaném protažení po ponoření do solného roztoku na 24 hodin (ISO 10590)	Bez porušení	
Stékavost (ISO 8340)	Bez porušení	
Odolnost	Bez porušení	