



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

SIGILL Silicone Extreme 780

DOP-CS0007-W-01E

EN 15651-1: **F-EXT-INT-CC**

Silikonový těsnicí tmel na vyplňování spojů mezi stavebními prvky, použití v interiéru a exteriéru (studené prostředí)

EN 15651-2: **G-CC**

Silikonový těsnicí tmel pro zasklívání (studené prostředí)

EN 15651-3: **S**

Silikonový těsnicí tmel pro sanitární prostory

Výrobce

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località
Crespellano VALSAMOGGIA (BO) –
ITÁLIE

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3, Systém 3 pro reakci na oheň

Notifikovaná osoba **SKZ TeConA GmbH**, identifikační číslo **01213**, provedla stanovení typu výrobku a chování při požáru podle systému 3, s odkazem na EN 15651 vydala:

Zprávu č. **105772/13**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného výše.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC Třída 25 LM

Postup: Metoda A (ISO 8340)
Podklad: Sklo (bez základního nátěru);
Aluminium (bez základního nátěru); Malta M1 (se
základním nátěrem)

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň (EN 13501)	Třída E	EN 15651-1: 2012
Uvolňování nebezpečných chemických látek do životního prostředí	Viz Bezpečnostní list výrobku	
Stékavost (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Objemové smrštění (ISO 10563)	< 10 %	
Tahové vlastnosti při konstantním protažení po ponoření do vody (ISO 10590)	Bez porušení	
Tahové vlastnosti – sekantový modul při -30 °C (ISO 8339)	$< 0,9$ MPa	
Tahové vlastnosti při konstantním protažení, -30 °C (ISO 8340)	Bez porušení	
Odolnost	Bez porušení	

EN 15651-2: G-CC Třída 25 LM

Postup: Metoda A (ISO 8340)
Podklad: Sklo (bez základního nátěru);
Aluminium (bez základního nátěru)

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň (EN 13501)	Třída E	EN 15651-2: 2012
Uvolňování nebezpečných chemických látek do životního prostředí	Viz Bezpečnostní list výrobku	
Stékavost (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Objemové smrštění (ISO 10563)	< 10 %	
Adhezivně-kohezní vlastnosti po vystavení umělému světlu (ISO 11431)	Bez porušení (metoda B)	
Elastické zotavení (ISO 7389)	> 70 %	



Tahové vlastnosti – sekantový modul při -30 °C (ISO 8339)	< 0,9 MPa	
Tahové vlastnosti při konstantním protažení, -30 °C (ISO 8340)	Bez porušení	
Odolnost	Bez porušení	

EN 15651-3: **S Třída XS1**

Postup: Metoda A (ISO 8340)
Podklad: Sklo (bez základního nátěru);
Aluminium (bez základního nátěru)

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň (EN 13501)	Třída E	EN 15651-3: 2017
Uvolňování nebezpečných chemických látek do životního prostředí	Viz Bezpečnostní list výrobku	
Stékavost (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Objemové smrštění (ISO 10563)	≤ 10 %	
Tahové vlastnosti při konstantním protažení po ponoření do vody (ISO 10590)	Bez porušení	
Hodnocení působení mikroorganismů (ISO 846, metoda B)	1	
Odolnost	Bez porušení	