

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 04.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV SILICATE PRIMER (JUBOSIL GX) Silikatni temeljni premaz
2.	PODRUČJE UPOTREBE Temeljni premaz za silikatne boje i žbuke.
3.	SASTAV Temeljni premaz na osnovi vodene disperzije polimera, kalijeveg vodenog stakla, dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE
4.1.	IZGLED: tekućina
4.2.	BOJA: bijela
4.3.	GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): ca 1,05
4.4.	pH (20°C): 10,0 – 12,0
4.5.	ZAPALJIVOST: /
4.6.	SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 12,0 – 17,0
4.7.	VOC: max. 3 g/l
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA /
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.